




TABULKA OKEN - POHLED NA KOVÁNÍ

ZN.	SCHÉMA	POČET	POUŽITÍ	PLOCHA	SPECIFIKACE
C1		12	kinokavárna	6,07 m ²	hliníkový okenní profil ALUPROF-MB70 v odstínu RAL 7011 otevíravé sklopné křídlo, FIX zasklení (1.) (2.) Planibel šedý 6/16/6 planitherm venkovní parapet - stávající mramor
C2		4	salónek	4,63 m ²	hliníkový okenní profil ALUPROF-MB70 v odstínu RAL 7011 FIX zasklení (1.) Planibel šedý 6/16/6 planitherm venkovní parapet - stávající mramor vnitřní mramorový parapet opatrně demontovat
C3		1+1	salónek	2,24 m ²	hliníkový okenní profil ALUPROF-MB70 v odstínu RAL 7011 otevíravé křídlo zasklení (1.) Planibel šedý 6/16/6 planitherm venkovní parapet - stávající mramor vnitřní mramorový parapet opatrně demontovat
C4		3	kancelář šatna	1,82 m ²	hliníkový okenní profil ALUPROF-MB70 v odstínu RAL 7011 otevíravé křídlo PUR panel (RAL 7011) otevíravý, sklopný nadsvětílík (2x Planibel šedý 6/16/4 planitherm + 1x fix PURpanel RAL 7011) plastový bílý parapet na vnější straně nasazena vitryna - repas

TABULKA OKEN - POHLED NA KOVÁNÍ

ZN.	SCHÉMA	POČET	POUŽITÍ	PLOCHA	SPECIFIKACE
C5		1	kuchyňka	1,41 m ²	hliníkový okenní profil ALUPROF-MB70 v odstínu RAL 7011 otevíravé sklopné křídlo, FIX zasklení (1.) (2.) (3.) Planibel šedý 6/16/4 planitherm na vnější straně předsazené stávající kamenné žaluzie plastový bílý parapet
C7		6	- WC - sklad	0,46 m ²	hliníkový okenní profil ALUPROF-MB70 v odstínu RAL 7011 otevíravé sklopné křídlo zasklení (1.) Planibel šedý 4/16/4 planitherm nový venkovní parapet - Cu
C7a		6	- WC - sklad - schody 1PP	0,46 m ²	hliníkový okenní profil ALUPROF-MB70 v odstínu RAL 7011 FIX zasklení (1.) Planibel šedý 4/16/4 planitherm nový venkovní parapet - Cu

TABULKA DVEŘÍ - POHLED NA KOVÁNÍ

ZN.	SCHÉMA	POČET	POUŽITÍ	PLOCHA	SPECIFIKACE
C12		2	únikový východ	6,48 m ²	<p>C12 hliníkový okenní profil ALUPROF-MB70 v odstínu RAL 7011 otevíravé, horní nadsvětlík FIX zasklení (1.) (2.1) (2.2) Planibel šedý 6/12/connex6 panikové kování dle normy ČSN EN 1125 stavěč na obou křídlech</p>
C12a		2	únikový východ vnitřek	6,48 m ²	<p>C12a hliníkový okenní profil ALUPROF-MB70 v odstínu RAL 7011 otevíravé, horní nadsvětlík FIX zasklení (1.) (2.1) (2.2) connex6 panikové kování dle normy ČSN EN 1125 stavěč na obou křídlech</p>
C13		1	- vstup do salónku	4,98 m ²	<p>C13 hliníkový okenní profil ALUPROF-MB70 v odstínu RAL 7011 otevíravé, horní nadsvětlík FIX zasklení (1.) (2.1) (2.2) Planibel šedý 6/12/connex6 panikové kování dle normy ČSN EN 1125 funkčního křídlo - zavírač dveří se stavěčem nefunkčního křídlo - stavěč</p>
C13a		2	- hlavní vstup	4,98 m ²	<p>C13a hliníkový okenní profil ALUPROF-MB70 v odstínu RAL 7011 otevíravé, horní nadsvětlík FIX zasklení (1.) (2.1) (2.2) Planibel šedý 6/12/connex6 panikové kování dle normy ČSN EN 1125 funkčního křídlo - zavírač dveří se stavěčem nefunkčního křídlo - stavěč pomocná ocelová konstrukce pro kotvení dveří</p>

TABULKA DVEŘÍ - POHLED NA KOVÁNÍ

ZN.	SCHÉMA	POČET	POUŽITÍ	PLOCHA	SPECIFIKACE
C13a-2		2	- vstup ze zádveří	4,98 m ²	C13a-2 hliníkový okenní profil ALUPROF-MB70 v odstínu RAL 7011 otevíravé, horní nadsvětlík FIX zasklení (1.) (2.1) (2.2) connex6 panikové kování dle normy ČSN EN 1125 stavěč na obou křídlech pomocná ocelová konstrukce pro kotvení dveří
C13b-1		1	- vstup do foyér	7,35 m ²	C13b-1 hliníkový okenní profil ALUPROF-MB70 v odstínu RAL 7011 otevíravé, horní nadsvětlík FIX, boční světlík FIX zasklení (1.) (2.1) (2.2) (3.) connex6 panikové kování dle normy ČSN EN 1125 stavěč na obou křídlech po obou stranách rozšiřovací profily 50mm
C13b-2		1	- vstup do foyér	7,24 m ²	C13b-2 hliníkový okenní profil ALUPROF-MB70 v odstínu RAL 7011 otevíravé, horní nadsvětlík FIX, boční světlík FIX zasklení (1.) (2.1) (2.2) (3.) connex6 panikové kování dle normy ČSN EN 1125 stavěč na obou křídlech po obou stranách rozšiřovací profily 50mm